





ID	ZESTAWIENIE OKIEN		
	O1	O1	O2
współczynnik przenikania ciepła	$U_{max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_{max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_{max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
widok			
ilość	2	2	2
otwór w ścianie	104x170	108x170	108x166
wysokość parapetu	hp=81 cm	hp=81 cm	hp=90 cm
typ okna	drewniane; skrzynkowe	drewniane; skrzynkowe	drewniane; skrzynkowe
konstrukcja okna	skrzydło: trójwarstwowe drewno klejone; drewno sosna; skrzynka z trójwarstwowego drewna klejonego, o gr. 50 mm sosna; szklenie zestawem szybowym, skrzydła zewnętrzne szklenie szybą antywłamaniową P4	skrzydło: trójwarstwowe drewno klejone; drewno sosna; skrzynka z trójwarstwowego drewna klejonego, o gr. 50 mm sosna; szklenie zestawem szybowym, skrzydła zewnętrzne szklenie szybą antywłamaniową P4	skrzydło: trójwarstwowe drewno klejone; drewno sosna; skrzynka z trójwarstwowego drewna klejonego, o gr. 50 mm sosna; szklenie zestawem szybowym $U > 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$;
okucia	zawiasy mosiężne wkręcane, regulowane	zawiasy mosiężne wkręcane, regulowane	zawiasy mosiężne wkręcane, regulowane
okapniki	aluminiowe lub drewniane	aluminiowe lub drewniane	aluminiowe lub drewniane
klamka	mosiężna, na wzór istniejącej	mosiężna, na wzór istniejącej	mosiężna, na wzór istniejącej
szprosy	konstrukcyjne, na wzór istniejących	konstrukcyjne, na wzór istniejących	konstrukcyjne, rozmieszczenie na wzór istniejących
kolor	biały	biały	biały
uwagi	wykonanie okna na wzór istniejący skrzynkowych; drewno należy zaimpregnować metodą zanurzeniową wraz z trzykrotnym malowaniem nawierzchniowym; likwidacja krat w oknach	wykonanie okna na wzór istniejący skrzynkowych; drewno należy zaimpregnować metodą zanurzeniową wraz z trzykrotnym malowaniem nawierzchniowym; likwidacja krat w oknach	wykonanie okna na wzór istniejący skrzynkowych; drewno należy zaimpregnować metodą zanurzeniową wraz z trzykrotnym malowaniem nawierzchniowym; likwidacja krat w oknach

Uwaga:
Przed zamówieniem stolarki okiennej należy wykonać dokładny obmiar istniejących otworów z natury.

		AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ ul. Rynek 17/305 35 - 054 RZESZÓW tel./fax: 017-8522398 app@architekt-rzeszow.com.pl	
Przebudowa i remont zabytkowego budynku przy ul. Strażackiej 1 w Tyczynie (dawna siedziba Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół") dz. nr 1718, obr. 0001 m. Tyczyn, jedn. ewid. 181614_4 gm. Tyczyn			
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz nr upr. A-59/89	maj 2024	
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Katarzyna Zaremba nr. nr 15/PKOKK/2017	maj 2024	
ARCHITEKTURA OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Anna Stecyszyn	maj 2024	
FAZA	PA-B		
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie okien		NR RYSUNKU A-7
Projekt wykonany w licencjonowanym programie ARCHICAD wersja 27 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE			